SIKKERHETSDATABLAD
CHO-SHIELD Conductive Coatings, CHO-SHIELD® 2001, PART B

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn CHO-SHIELD Conductive Coatings, CHO-SHIELD® 2001, PART B

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruksområder
En del av et tre-komponent, ledende, kobber-fylt, løsemiddelbasert, fluorpolymer belegg. Først og fremst beregnet for kromatnivå konvertering av overflatebelagt aluminium.
Elektronikk bransjen.
Kun for profesjonelt bruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Leverandør
Otto Olsen AS
Nesgt. 19, 2004 Lillestrøm
Postboks 44, 2001 Lillestrøm
Tel: +47 63890800
http://www.otto-olsen.no

Kontaktperson Arild Hafstad (email: arild.hafstad@oo.no)

Produsent
Chomerics Europe
Parker Hannifin Ltd., Seal Group
Unit 6 Century Point, Halifax Road, High Wycombe, Bucks, HP12 3SL
England
Tel: +33 (01) 34 32 39 00

1.4 Nødtelefonnummer

Nødnummer
112 / Giftinformasjonen, telefon: (+47) 22 59 13 00
WEB: http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til 67/548/EEC, 99/45/EC & 2001/58/EC (DSD/DPD)
Xn
R-10
R-20/21
R-37
R-42/43
R-66

Klassifisering i henhold til 1272/2008 (CLP)
GHS02, GHS08, GHS07, Fare
Flam. Liq. 3: H226
Skin Irrit. 2: H315
Skin Sens. 1: H317
Acute Tox. 4: H332
Resp. Sens. 1: H334
STOT SE 3: H335
EUH066
EUH204

2.2 Merkingselementer

CLP

Farepiktogrammer

Signalord Fare

Faresetninger

Flam. Liq. 3: H226 Brannfarlig væske og damp.
Skin Irrit. 2: H315 Irriterer huden.
Skin Sens. 1: H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Acute Tox. 4: H332 Farlig ved innånding.
Resp. Sens. 1: H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
STOT SE 3: H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P321 Særlig behandling (se på etiketten).
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter.

DSD/DPD

Faresymboler

Risikosetninger

R-10 Brannfarlig.
R-20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.
R-37 Irriterer luftveiene.
R-42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Inneholder

heksametylendiisocyanat, oligomer
xylen
heksametylen-1,6-diisocyanat

2.3 Andre farer

Oppfyller kriteriene for vPvB Nei.

Oppfyller kriteriene for PBT Nei.

Andre farer som ikke fører til klassifisering Ingen kjente farer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Ingredienser

Navn	EC-nr.	CAS-nr.	Innhold	Symbol	Klassifisering
heksametylendiisocyanat, oligomer	500-060-2	28182-81-2	70-80 %	Xn	R-20, R-37, R-43
xylen	215-535-7	1330-20-7	10-15 %	Xn	R-10, R-20/21, R-38
n-butylacetat	204-658-1	123-86-4	10-15 %	-	R-10, R-66, R-67
heksametylen-1,6-diisocyanat	212-485-8	822-06-0	<2 %	T	R-23, R-36/37/38, R-42/43

CLP

Navn	REACH-nr	Innhold	Symbol	Klassifisering	CAS-nr
heksametylendiisocyanat, oligomer		70-80 %	GHS07, , Advarsel	Skin Sens. 1: H317, Acute Tox. 4: H332, STOT SE 3: H335	28182-81-2
xylen		10-15 %	GHS07, GHS02, , Advarsel	Flam. Liq. 3: H226, Acute Tox. 4: H332, Acute Tox. 4: H312, Skin Irrit. 2: H315	1330-20-7
n-butylacetat		10-15 %	GHS07, GHS02, , Advarsel	Flam. Liq. 3: H226, STOT SE 3: H336, EUH066	123-86-4
heksametylen-1,6-diisocyanat		<2 %	GHS08, GHS06, , Fare	Acute Tox. 3: H331, Eye Irrit. 2: H319, STOT SE 3: H335, Skin Irrit. 2: H315, Resp. Sens. 1: H334, Skin Sens. 1: H317	822-06-0

Se avsnitt 16 for setninger i fulltekst.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfeller kontakt lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Spesifikk førstehjelp Ingen spesielle førstehjelpstiltak angitt.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved pustevansker kan fagpersonell bistå den skadde ved å gi oksygen. Kontakt lege hvis symptomer oppstår.

Svelging Kontakt lege straks. FREMKALL IKKE BREKNING! Gi ikke noe å drikke hvis personen er bevisstløs.

Hud Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Øyne Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Brannslokkingsmidler Karbondioksid (CO2), Tørrkjemikalier, Alkoholresistent skum, Bruk aldri vann.

Brannbekjempelse Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Karakteristiske farer BRANNFARLIG. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk.

Forbrenningsprodukter Karbonoksider (COx). Aldehyder. Hydrogencyanid (HCN), Nitrøse gasser (NOx),

5.3 Råd til brannmanskaper

Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personbeskyttelse Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Ventiler godt. Eliminer alle tennkilder.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljøbeskyttelse Forhindre utslipp til avløpssystem, vann eller jord.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprenskningsmetoder Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Rengjør området med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Avfall behandles iht. avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Personer som lider av astma, allergi eller andre åndedrettslidelser bør ikke arbeide med dette produktet. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av gass/damp/røyk. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Forhindre kontakt med vann og fuktig luft. Beholdere må holdes tett lukket. Tom beholder kan inneholde brennbare damper. Vask hendene grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Oppbevares adskilt fra mat, for, gjødningsmidler o.l. materialer. Holdes unna varme. Beskyttes mot fuktighet og vann. Beskytt mot fysisk skade og støt/gnidning .

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) Kontakt leverandør for ytterligere opplysninger.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Navn	CAS nr.	Referanse	Gj.snitt 8t.eksp.	Takverdi	Dato
heksametylendiisocyanat, oligomer	28182-81-2	AN.	0,005 (A) ppm		
xylen	1330-20-7	AN.	25/108 ppm/mg/m3, H		
n-butylacetat	123-86-4	AN.	75/355 ppm/mg/m³		
heksametylen-1,6-diisocyanat	822-06-0	AN.	0,005/0,035 ppm/mg/m3, A		

Ingredienskommentar

AN = Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren
A=Allergifremkallende, H=Hudopptak, K= Kreftfremkallende, M= Arvestoffskadelig
R= Reproduksjonstoksisk, G=Maksimum grenseverdier for forurensning i pustesonen
i forhold til en fastsatt referanseperiode på 8 timer, S= Korttidsverdi, T= Takverdi

Verneutstyr

Prosessforhold

Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

Ventilasjon

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

8.2 Eksponeringskontroll

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper/aerosoler, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A (Brun)/P2. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. Standard EN 149.

Håndvern

Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Nitrilgummi. Butylgummi. Polyvinylklorid (PVC). Polyvinylalkohol (PVA). Vitongummi (fluorgummi). Barriere. Standard EN 374. Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Øyevern

Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Standard EN 166.

Verneklær

Bruk gummiforkle. Bruk vernesko.

Hygieniske rutiner

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt tilsølt. Vask tilsølte arbeidsklær før de brukes igjen.

Andre grenseverdier

Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.
Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (faktisk risiko) kan føre til andre krav.

DNEL

Ingen data.

PNEC

Ingen data.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form/konsistens

Væske.

Farge

Klar. Gul.

Lukt

Løsemiddel.

Løselighetsbeskrivelse

Reagerer med vann.

Tetthet (g/cm3) 1 **Temperatur (°C):**

Fordampningsgrad(%)	25 (286 g/l)		
Flammepunkt (°C)	32,8	**Metode:**	CC-Lukket kopp.
Eksplosjonsgrense (%)	1 - 7 (xylen)		

9.2 Andre opplysninger

HMS opplysninger	Ingen kjente.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med vann.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering	Kan polymerisere ved oppvarming eller i kontakt med uforenlige stoffer.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå lys, sollys og varme. Dårlig ventillasjon.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås	Vann og fuktighet. Aminer. Oksiderende stoff. Sterke syrer. Baser. Alkoholer. Metallforbindelser. Organiske tinnforbindelser.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Spaltningsprodukter	Ingen farlige spaltningsprodukter.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Sensibilisering	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Genotoksisitet	Ingen kjente arvelige eller mutagene egenskaper.
Kreftfremkallende egenskaper	Ingen kjente kreftfremkallende egenskaper.
Reproduksjonstoksisitet	Ingen kjente, skadelige effekter på reproduksjonsevne, fruktbarhet eller fosterutvikling.
Helsefare generelt	Gjentatt og langvarig eksponering for løsemidler kan gi varig skade på sentralnervesystemet og indre organer som lever og nyrer.
Innånding	Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. I høye konsentrasjoner kan symptomene inkludere sår hals, nysing, hoste og pustebesvær. Ekstremt høy eksponering kan føre til betennelse i lungevevet (kjemisk lungebetennelse), kjemisk bronkitt og opphopning av væske i lungene (lungeødem). Helseskader kan bli forsinket.
Svelging	Kan irritere munn og slimhinner. Svelging kan føre til alvorlige åndedrettsproblemer, forstyrrelser av sentralnervesystemet og i ekstreme tilfeller bevisstløshet.
Hudkontakt	Irriterer huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Kan tas opp gjennom huden.
Øyne	Kan virke irriterende på øynene.
Opptaksvei	Hud- og/eller øyekontakt. Innånding. Svelging.

INGREDIENS:	**heksametylendiisocyanat, oligomer**
Toksikologiske data	LC50 1 time Innånding Rotte 18,5 mg/l
INGREDIENS:	**xylen**
Toksisk dose, LD 50	3600 mg/kg (oral rotte)
Toksisk dose, LD 50 hud	>2000 mg/kg (hud kanin)
Toksisk kons., LC 50	<19 mg/l/4t (inh rotte)
INGREDIENS:	**n-butylacetat**
Toksisk dose, LD 50	10768 mg/kg (oral rotte)
Toksisk dose, LD 50 hud	17600 mg/kg (hud kanin)
Toksisk kons., LC 50	4 mg/l/4t (inh rotte)
INGREDIENS:	**heksametylen-1,6-diisocyanat**
Toksisk dose, LD 50	710 mg/kg (oral rotte)
Toksisk dose, LD 50 hud	593 mg/kg (hud kanin)
Toksisk kons., LC 50	0,150 mg/l/4t (inh rotte)

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Økotoksisitet	Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha en skadelig eller forstyrrende innvirkning på miljøet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen opplysninger.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen opplysninger.

12.4 Mobilitet i jord

Mobilitet	Ingen opplysninger.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PTB/vPvB	Komponenten(e) er ikke identifisert som et PBT eller vPvB stoff.

12.6. Andre skadevirkninger

Ingen kjent informasjon.

INGREDIENS:	**heksametylendiisocyanat, oligomer**
Fordelingskoeffisient (log Pow)	0,26
INGREDIENS:	**xylen**
LC50, 96 t, Fisk, mg/l	7,6 (Oncorhynchus mykiss)
EC50, 48 t, Daphnia, mg/l	3,1 (Daphnia magna)
IC50, 72 t, Alger, mg/l	3,2 (Selenastrum capicosmutum)
Bioakkumulasjonspotensial	BCF: 6 - 21
Fordelingskoeffisient (log Pow)	3,16
Persistens og nedbrytbarhet	BOD5/COD: 0,55
INGREDIENS:	**n-butylacetat**
LC50, 96 t, Fisk, mg/l	18 (Pimephales promelas)
EC50, 48 t, Daphnia, mg/l	10 - 100 (Daphnia magna)
IC50, 72 t, Alger, mg/l	674,7 (edesmus subspicatus)
Bioakkumulasjonspotensial	BCF: 14
Fordelingskoeffisient (log Pow)	1,81
Persistens og nedbrytbarhet	BOD5/COD: >0,5 98 % deg., 28 dager, Metode: OECD 301C
INGREDIENS:	**heksametylen-1,6-diisocyanat**
LC50, 96 t, Fisk, mg/l	62,2 Art: Leuciscus idus
Økotoksisitet	Data om mulige miljøeffekter er ikke funnet.
Bioakkumulasjonspotensial	BCF:57,54
Fordelingskoeffisient (log Pow)	1,08

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Generelt	Klassifisert som farlig avfall etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Behandlingsmetoder	Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter.
Avfallskode	08 04 09* avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode.
Forurenset emballasje	Følg anvisning for destruering av brukt emballasje.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Transportfareseddel

VEITRANSPORT (ADR):

14.1 FN-nummer

UN-nr.	1866
UN-nr, sjøtransport	1866
UN-nr. flytransport	1866

14.2 FN-forsendelsesnavn

Varenavn, nasj.	HARPIKSLØSNING
Varenavn, internasj.	RESIN SOLUTION

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR-klasse	3
ADR faresedler	3
Klassifiseringskode	F1
ADR-farenr.	30
Veitransportopplysninger	Max 5 liter for indre emballasje og max 30 kg per kolli.

JERNBANETRANSPORT (RID):

RID-klasse	3
RID faresedler	3

SJØTRANSPORT (IMDG):

IMDG-klasse	3
EmS-nr.	F-E, S-E
Sjøtransportopplysninger	Max 5 liter per indre emballasje og max 30 kg per kolli.

TRANSPORT PÅ INNSJØER OG ELVER (ADN):

FLYTRANSPORT (IATA-DGR / ICAO-TI):

IATA/ICAO-klasse	3
IATA/ICAO-fareseddel	Flamm.liquid

14.4. Emballasjegruppe

ADR-emballasjegruppe	III
RID-emballasjegruppe	III

IMDG-emballasjegruppe	III
IATA/ICAO-emballasjegruppe	III

14.5 Miljøfarer

Transport på innsjøer og elver - opplysninger	Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen særskilte forholdsregler.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ingen IBC-kode for bulktransport offshore (MARPOL).

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

Regelverk	Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) EU-forordning 453/2010/EF (CLP), 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF, 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.
Annen informasjon	Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurdering	Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til R-setninger i avsnitt 3	R-10 Brannfarlig. R-20 Farlig ved innånding. R-20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R-23 Giftig ved innånding. R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R-37 Irriterer luftveiene. R-38 Irriterer huden. R-42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R-67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
Forklaring til setninger i avsnitt 3	EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H226 Brannfarlig væske og damp. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H331 Giftig ved innånding. H332 Farlig ved innånding. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

*** Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet**

Utarbeidet av	Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norge. E-mail: post@essenticon.no. Tlf.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com
Utstedelsesdato	25.05.2013
Databladstatus	CLP 02 ATP
Signatur	BH
Forbehold om ansvar	Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er

derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde.
Essenticon AS har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i Avsnitt 1 i sikkerhetsdatabladet er juridisk ansvarlig for sikkerhetsdatabladets innhold.